



Puerta IT 200

Puerta fabricada con tubo galvanizado y malla electrosoldada. Cerradura, cerradero y bisagras de la marca LOCINOX. Perfecta para todo tipo de uso. Gracias a la calidad de acabados, materiales y accesorios es referente en el mercado para zonas de mucho tránsito. Siempre abriendo y cerrando como la primera vez. Acabado en carta de color RAL



Puerta versátil para instalación. Bisagras regulables



Nuestros productos están sujetos a estrictos controles de calidad para mejorar su durabilidad ante las inclemencias del tiempo



La materia prima de calidad y los procesos de fabricación controlados, nos permiten ofrecer productos con una durabilidad probada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUERTA IT 200

COMPONENTES (Fabricación)	Medidas (mm)
	Travesaño superior
Travesaño inferior	40 x 30 x 1,5
Montantes	40 x 40 x 1,5
Refuerzos	30 x 20 x 1,5
Malla	200 x 50 x 5

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Postes y estructura de acero Z-200. Mecanizados realizados por corte láser 3D y ensamblaje con soldadura.

ACCESORIOS

- Bisagra GBM 16 con tapón de poliamida 40x40 mm.
Eje Ø16 en acero G.I.
- Kit completo FORTYSET-40I-GP con cerradura, cerradero, cubierta, manilla y cilindro
- Pestillo de suelo 14x500 IT (Puertas de 2 hojas)

Medidas y pilares puertas 1 hoja (mm)					
Ancho hoja	Altura hoja				
	1000	1200	1500	1750	2000
1000	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60
1500	60 x 60	60 x 60	80 x 80	80 x 80	80 x 80
2000	80 x 80	80 x 80	80 x 80	100 x 100	100 x 100
2500	80 x 80	80 x 80	100 x 100	100 x 100	100 x 100

Medidas y pilares puertas 2 hojas (mm)					
Ancho hoja	Altura hoja				
	1000	1200	1500	1750	2000
2000	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60
3000	60 x 60	60 x 60	80 x 80	80 x 80	80 x 80
4000	80 x 80	80 x 80	80 x 80	100 x 100	100 x 100
5000	80 x 80	80 x 80	100 x 100	100 x 100	100 x 100

